



# FLAMELINE BRANDSLANG



## FLAMELINE BRANDSLANG, fabrikaat Angus Fire

Flameline geheel synthetische patentbrandslang. Slangwand van speciale nitrilerubber/PVC samenstelling met geheel daarin opgesloten synthetische textielmantel. Kleur in- en uitwendig rood. Werkdruk 16 bar, testdruk 22,5 bar, barstdruk 45 bar. Flameline brandslangen zijn ontworpen volgens de eisen van BS 6391 type 3. Standaard lengte 20 meter.

### Buitengewoon soepel in gebruik

Flameline is gebruiksvriendelijk en heeft minimale opslagruimte nodig door de combinatie van een uniek lichtgewicht ontwerp met een geavanceerde formule voor de rubberdichtheid.

### Onderhoudsvrij

Drogen na gebruik is niet nodig vanwege een geheel door rubber opgesloten mantel. De slang kan simpelweg opgerold worden en is onmiddellijk weer te gebruiken.

### Superieure weerstand tegen knikken

Door het gebruik van een nylon mantel is de Flameline slang, in tegenstelling tot slangen met een polyester weefsel, zeer knikvrij wanneer de slang wordt gebogen. Voordeel is een constante waterlevering en geen lekken door slepen op één punt. Ontworpen met zeer kleine buigingsradius om in nauwe ruimtes te kunnen manoeuvreren waar andere slangen zullen knikken en daardoor na slepen lek zullen raken.

### Opslag

De materiaalkeuze van Flameline garandeert een maximale levensduur voor resistentie tegen ozon en UV invloeden.

Diameter	Inch	1½	2	3
	mm	38	52	76
Standaard kleur		Rood	Rood	Rood
Gewicht (kg/m)		0,26	0,34	0,48
Barstdruk (bar)		45	45	45
Testdruk (bar)		22,5	22,5	22,5
Werkdruk (bar)		16	16	16
Omgevingstemperatuur (°C)		-20 tot +50		

Uitvoeringen van modellen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd worden.